

客 先 名 CUSTOMER	注 文 番 号 ORDER NO.				品 目 番 号 ITEM NO.						
出 図 技 術 開 発 ' 20.03.01 三興マテリアルサプライ 株 式 会 社 UNIT:mm											
型 番 TYPE NUMBER	チューブ 外径 TUBE O.D. T	管用テーパ おねじ PIPE THREAD P	最小穴径 MIN. BORE A	差込深さ DEPTH B	組込長さ APPROX C	六角対辺 WIDTH ACROSS HEX			本体長さ BODY G	パネル 取付穴径 PANEL HOLE DRILL H	最大取付幅 MAX. PANEL MOUNT THICKNESS I
						E a	E b	F			
SBHW-3M-2N	3	1/8NPT	2.4	13.0	31.2	14	14	12	15.0	8.3	10.3
SBHW-4M-2N	4	1/8NPT	3.0	13.7	32.0	14	14	12	15.7	9.9	11.0
SBHW-6M-2N	6	1/8NPT	4.5	15.6	34.6	15.8	15.8	14	19.5	11.5	10.5
SBHW-6M-4N	6	1/4NPT	4.5	15.6	34.6	15.8	15.8	14	22.0	11.5	10.5
SBHW-6M-6N	6	3/8NPT	4.5	15.6	34.6	17.4	15.8	14	22.5	11.5	10.5
SBHW-6M-8N	6	1/2NPT	4.5	15.6	34.6	22	15.8	14	27.5	11.5	10.5
SBHW-8M-2N	8	1/8NPT	5.0	16.4	36.7	17.4	17.4	15.8	19.5	13.0	11.5
SBHW-8M-4N	8	1/4NPT	6.0	16.4	36.7	17.4	17.4	15.8	22.0	13.0	11.5
SBHW-8M-6N	8	3/8NPT	6.0	16.4	36.7	17.4	17.4	15.8	22.5	13.0	11.5
SBHW-8M-8N	8	1/2NPT	6.0	16.4	36.7	22	17.4	15.8	27.5	13.0	11.5
SBHW-10M-2N	10	1/8NPT	5.0	17.2	37.7	22	22	19	19.5	16.3	11.5
SBHW-10M-4N	10	1/4NPT	8.0	17.2	37.7	22	22	19	22.0	16.3	11.5
SBHW-10M-6N	10	3/8NPT	8.0	17.2	37.7	22	22	19	22.5	16.3	11.5
SBHW-10M-8N	10	1/2NPT	8.0	17.2	37.7	22	22	19	27.5	16.3	11.5
SBHW-12M-2N	12	1/8NPT	5.0	23.1	41.4	24	24	22	20.5	19.5	12.5
SBHW-12M-4N	12	1/4NPT	7.5	23.1	41.4	24	24	22	22.5	19.5	12.5
SBHW-12M-6N	12	3/8NPT	10.0	23.1	41.4	24	24	22	23.0	19.5	12.5
SBHW-12M-8N	12	1/2NPT	10.0	23.1	41.4	24	24	22	27.5	19.5	12.5
承 認 APPROVED BY	検 図 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	質 量 WEIGHT	材 質 MATERIAL	SUS316				数 量 QUANTITY		
工場長 ' 16.12.14 横 沢	技術開発課 ' 06.4.18 佐 藤	技術開発課 ' 16.12.14 相 馬	尺 度 SCALE	名 称 TITLE BULKHEAD MALE CONNECTOR (SBHW Type)							
				図 番 DWG. NO.	3-0085				改 番 REV. 5		
三興マテリアルサプライ株式会社 Sanko Material Supply Co., Ltd.				備 考 REMARKS							